

SÉRIE MONITOR

Monitor 50



Coluna de suporte de 2 vias com HiVe II; resposta de frequência 55 Hz – 30 kHz; potência admissível 70W; sensibilidade 87dB; impedância 8 Ohms; 1 x unidade de médios 1 x 5 1/2" MMP II; 1 x tweeter dourado 1" (25mm) C-CAM®; fornecidas ao par.

Acabamentos	EAN
Preto	05060028971596
Branco	05060028971602
Nogueira	05060028975884

Preço (PAR)
€ 249,00

Dimensões (unid.)	
Alt. (cm)	= 20,6
Larg. (cm)	= 20,6
Prof. (cm)	= 23,8
Peso (kg)	= 3,56

Monitor 100



Coluna de suporte de 2 vias com HiVe II; resposta de frequência 44Hz - 30kHz; potência admissível 100W; sensibilidade 88dB; impedância 8 Ohms; 1 x unidade de médios 6 1/2" MMP II; 1 x tweeter dourado 1" (25mm) C-CAM®; fornecidas ao par.

Acabamentos	EAN
Preto	05060028971619
Branco	05060028971626
Nogueira	05060028976003

Preço (PAR)
€ 320,00

Dimensões (unid.)	
Alt. (cm)	= 31
Larg. (cm)	= 20,1
Prof. (cm)	= 29,8
Peso (kg)	= 5,12

Monitor 200



Coluna de chão de 2 vias e meia com HiVe II; resposta de frequência 40 Hz – 30 kHz; potência admissível 120W; sensibilidade 112dB; impedância 8 Ohms; 1 x unidade de médios 5 1/2" MMP II; 1 x unidade de graves 5 1/2" MMP II; 1 x tweeter dourado 1" (25mm) C-CAM®; fornecidas ao par.

Acabamentos	EAN
Preto	05060028971633
Branco	05060028971640
Nogueira	05060028976010

Preço (PAR)
€ 580,00

Dimensões (unid.)	
Alt. (cm)	= 87,3
Larg. (cm)	= 21,5
Prof. (cm)	= 31
Peso (kg)	= 10,82

Monitor 300



Coluna de chão de 3 vias e meia com HiVe II; resposta de frequência 35Hz - 30kHz; potência admissível 150W; sensibilidade 115dB; impedância 8 Ohms; 1 x unidade de médios 6 1/2" MMP II; 2 x unidade de graves 6 1/2" MMP II; 1 x tweeter dourado 1" (25mm) C-CAM®; fornecidas ao par.

Acabamentos	EAN
Preto	05060028971657
Branco	05060028971664
Nogueira	05060028976027

Preço (PAR)
€ 750,00

Dimensões (unid.)	
Alt. (cm)	= 99,3
Larg. (cm)	= 25,3
Prof. (cm)	= 38,2
Peso (kg)	= 13,66

SÉRIE MONITOR

Monitor C150



Coluna central de 2 vias com HiVe II; resposta de frequência 60 Hz – 30 kHz; potência admissível 100W; sensibilidade 88dB; impedância 8 Ohms; 1 x unidade de médios 4" RST®; 2 x unidade de graves 8" RST®; 1 x tweeter dourado 1" (25mm) C-CAM®;

Acabamentos	EAN
Preto	05060028972067
Branco	05060028972074
Nogueira	05060028976034

Preço	
€ 180,00	
Dimensões (unid.)	
Alt. (cm)	= 17,4
Larg. (cm)	= 45,5
Prof. (cm)	= 18,7
Peso (kg)	= 5,4

Monitor MRW-10



Subwoofer com driver Long Throw em MMP II de 10". Caixa rígida de MDF com porta traseira. Pontente amplificador de potência de classe D de 100 W, alta eficiência e boa distribuição de graves. Fonte de alimentação comutada, projectada para oferecer elevada corrente contínua e entrega instantânea. Processamento DSP com todos os recursos de controlo e crossover realizados no domínio digital.

Acabamentos	EAN
Preto	05060028972661
Branco	05060028972678
Nogueira	05060028976041

Preço	
€ 480,00	
Dimensões (unid.)	
Alt. (cm)	= 33,6
Larg. (cm)	= 32
Prof. (cm)	= 35
Peso (kg)	= 10,54