

## SÉRIE BRONZE 6G

## Bronze 50

Colunas de 2 vias; Frequência de resposta (-6dB) 62 – 25,000 Hz / 40 – 30,000 Hz; Sensibilidade (2.83v @ 1m) 85 dB; Impedância nominal 8 ohms / Impedância Mínima 4.4 ohms; SPL Máximo 107 dBA (par); Potência admissível (RMS): 80 W; Amplificador recomendado: 20 – 80 W; Alinhamento Baixos: Bass reflex - HiVe II port system; Frequência Crossover 2,500 Hz; Drive complementar: 1 x 51/2" C-CAM baixo/médio / tweeter 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome com UD Waveguide



Acabamentos	EAN
PRETO	05060565772847
CINZENTO	05060565772854
BRANCO	05060565772861
NOGUEIRA	05060565772878

## Preço (PAR)

€ 365,00

## Dimensões (unid.)

Alt. (cm) = 28,1  
Larg. (cm) = 16,6  
Prof. (cm) = 26,5  
Peso (kg) = 5

## Bronze 100

Colunas de 2 vias; Frequência de resposta (-6dB) 62 52 – 25,000 Hz / 37 – 30,000 Hz; Sensibilidade (2.83v @ 1m) 87 dB; Impedância nominal 8 ohms / Impedância Mínima 4.5 ohms; SPL Máximo 110 dBA (par); Potencia admissível (RMS): 100W; Amplificador recomendado: 30 – 100W; Alinhamento Baixos: Bass reflex - HiVe II port system; Frequência Crossover 2,200 Hz; Drive: 1 x 8" C-CAM baixo/médio / tweeter 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome com UD Waveguide



Acabamentos	EAN
PRETO	05060565772885
CINZENTO	05060565772892
BRANCO	05060565772908
NOGUEIRA	05060565772915

## Preço (PAR)

€ 455,00

## Dimensões (unid.)

Alt. (cm) = 37,6  
Larg. (cm) = 23,1  
Prof. (cm) = 32,5  
Peso (kg) = 7,8

## Bronze 200

Colunas de 2,5 vias; Frequência de resposta (-6dB) 45 – 25,000 Hz / 35 – 30,000 Hz; Sensibilidade (2.83v @ 1m) 88 dB; Impedância nominal 8 ohms / Impedância Mínima 4.4 ohms; SPL Máximo 112 dBA (par); Potencia admissível (RMS): 120W; Amplificador recomendado: 40 - 120W; Alinhamento Baixos: Bass reflex - HiVe II port system; Frequência Crossover 700 Hz- 2,400 Hz; Drive: 2 x 51/2" C-CAM baixo/médio / tweeter 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome com UD Waveguide



Acabamentos	EAN
PRETO	05060565772922
CINZENTO	05060565772939
BRANCO	05060565772946
NOGUEIRA	05060565772953

## Preço (PAR)

€ 775,00

## Dimensões (unid.)

Alt. (cm) = 90,9  
Larg. (cm) = 22,9  
Prof. (cm) = 30,4  
Peso (kg) = 12,8

## Bronze 500

Colunas de 2,5 vias; Frequência de resposta (-6dB) 41 – 25,000 Hz / 32 – 30,000 Hz ; Sensibilidade (2.83v @ 1m) 90 dB; Impedância nominal 8 ohms / Impedância Mínima 4.1 ohms; SPL Máximo 116 dBA (par); Potencia admissível (RMS): 200W; Amplificador recomendado: 60 - 200W; Alinhamento Baixos: Bass reflex - HiVe II port system; Frequência Crossover 550 Hz- 2,700 Hz; Drive: 2 x 8" C-CAM baixo/médio / tweeter 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome com UD Waveguide



Acabamentos	EAN
PRETO	05060565772960
CINZENTO	05060565772977
BRANCO	05060565772984
NOGUEIRA	05060565772991

## Preço (PAR)

€ 1.095,00

## Dimensões (unid.)

Alt. (cm) = 97,4  
Larg. (cm) = 29,4  
Prof. (cm) = 36,4  
Peso (kg) = 18

**SÉRIE BRONZE 6G****Bronze AMS Dolby Atmos®**

Colunas de 2 vias; Frequência de resposta (-6dB) 120 - 25,000 Hz / 105 - 30,000 Hz; Sensibilidade (2.83v @ 1m) 86 dB; Impedância nominal 8 ohms / Impedância Mínima 4 ohms; SPL Máximo 107 dBA (par); Potência admissível (RMS): 60W; Amplificador recomendado: 10 - 60W; Alinhamento Baixos: caixa selada; Frequência Crossover 2,500 Hz; Drive: 1 x 4" C-CAM baixo/médio / tweeter 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome com UD Waveguide



Acabamentos	EAN
PRETO	05060565774407
BRANCO	05060565774414

**Preço (PAR)****€ 425,00****Dimensões (unid.)**

Alt. (cm) = 15,2  
Larg. (cm) = 16,6  
Prof. (cm) = 24,2  
Peso (kg) = 2,5

**Bronze FX**

Colunas de 2 vias; Frequência de resposta (-6dB) 88 - 25,000 Hz / 74 - 30,000 Hz; Sensibilidade (2.83v @ 1m) 86 dB; Impedância nominal 8ohms / Impedância Mínima 4 ohms; SPL Máximo 108 dBA (par); Potência admissível (RMS): 80W; Amplificador recomendado: 20 - 80W; Alinhamento Baixos: caixa selada; Frequência Crossover 2,800 Hz; Drive: 1 x 5 1/2" C-CAM baixo/médio / tweeter 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome com UD Waveguide

Acabamentos	EAN
PRETO	05060565773042
CINZENTO	05060565773899
BRANCO	05060565773905
NOGUEIRA	05060565773912

**Preço (PAR)****€ 425,00****Dimensões (unid.)**

Alt. (cm) = 28,7  
Larg. (cm) = 28,4  
Prof. (cm) = 12,4  
Peso (kg) = 3,9

**Bronze C150**

Coluna 2 vias; Frequência de resposta (-6dB) 83 - 25,000 Hz / 66 - 30,000 Hz; Sensibilidade (2.83v @ 1m) 88 dB; Impedância nominal 8ohms / Impedância Mínima 4,3 ohms; SPL Máximo 109 dBA (unidade); Potência admissível (RMS): 120W; Amplificador recomendado: 30 - 120W; Alinhamento Baixos: caixa selada; Frequência Crossover 2,700 Hz; Drive: 2 x 5 1/2" C-CAM baixo/médio / tweeter 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome com UD Waveguide

Acabamentos	EAN
PRETO	05060565773004
CINZENTO	05060565773011
BRANCO	05060565773028
NOGUEIRA	05060565773035

**Preço (UN.)****€ 260,00****Dimensões (unid.)**

Alt. (cm) = 16,6  
Larg. (cm) = 45,1  
Prof. (cm) = 22,5  
Peso (kg) = 7

**Bronze W10**

Subwoofer com Driver de 10" C-CAM. Painel RAB (Radiador Auxiliar de Baixos) de 10". Construção interna reforçada MDF 18mm; Limite de Frequências: 34 Hz (-6 dB) 50 - 120 Hz com 24 dB/Octave e 50 - 120 Hz com 24 dB/Octave; Drive complementar subwoofer 1 x 250 mm (10") C-CAM com bobine de longo alcance de 2"; Amplificador 220W classe D; controlo de fase 0-180 graus inversão; Alinhamento de Baixos: (12 dB/Octave), de 40 Hz a 120 Hz; 3 modos equalizador: música, filme e impacto; auto standby após 20 minutos;

Acabamentos	EAN
PRETO	05060565773929
CINZENTO	05060565773936
BRANCO	05060565773943
NOGUEIRA	05060565773950

**Preço (UN.)****€ 675,00****Dimensões (unid.)**

Alt. (cm) = 36,65  
Larg. (cm) = 32,1  
Prof. (cm) = 36,4  
Peso (kg) = 13,4