

SÉRIE BRONZE 6G
Bronze 50

Colunas de 2 vias; Frequência de resposta (-6dB) 62 – 25,000 Hz / 40 – 30,000 Hz;
Sensibilidade (2.83v @ 1m) 85 dB; Impedância nominal 8 ohms / Impedância Mínima 4.4
ohms; SPL Máximo 107 dBA (par); Potência admissível (RMS): 80 W; Amplificador
recomendado: 20 – 80 W; Alinhamento Baixos: Bass reflex - HiVe II port system;
Frequência Crossover 2,500 Hz; Drive complementar: 1 x 5 1/2" C-CAM baixo/médio /
tweeter 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome com UD Waveguide



Acabamentos	EAN
PRETO	05060565772847
CINZENTO	05060565772854
BRANCO	05060565772861
NOGUEIRA	05060565772878

Preço (PAR)
€ 450,00
Dimensões (unid.)

Alt. (cm) = 28,1
Larg. (cm) = 16,6
Prof. (cm) = 26,5
Peso (kg) = 5

Bronze 100

Colunas de 2 vias; Frequência de resposta (-6dB) 62 52 – 25,000 Hz / 37 – 30,000 Hz;
Sensibilidade (2.83v @ 1m) 87 dB; Impedância nominal 8 ohms / Impedância Mínima 4.5
ohms; SPL Máximo 110 dBA (par); Potencia admissível (RMS): 100W; Amplificador
recomendado: 30 – 100W; Alinhamento Baixos: Bass reflex - HiVe II port system;
Frequência Crossover 2,200 Hz; Drive: 1 x 8" C-CAM baixo/médio / tweeter 1 x 25 mm C-
CAM Gold Dome com UD Waveguide



Acabamentos	EAN
PRETO	05060565772885
CINZENTO	05060565772892
BRANCO	05060565772908
NOGUEIRA	05060565772915

Preço (PAR)
€ 550,00
Dimensões (unid.)

Alt. (cm) = 37,6
Larg. (cm) = 23,1
Prof. (cm) = 32,5
Peso (kg) = 7,8

Bronze 200

Colunas de 2,5 vias; Frequência de resposta (-6dB) 45 – 25,000 Hz / 35 – 30,000 Hz;
Sensibilidade (2.83v @ 1m) 88 dB; Impedância nominal 8 ohms / Impedância Mínima 4.4
ohms; SPL Máximo 112 dBA (par); Potencia admissível (RMS): 120W; Amplificador
recomendado: 40 - 120W; Alinhamento Baixos: Bass reflex - HiVe II port system;
Frequência Crossover 700 Hz- 2,400 Hz; Drive: 2 x 5 1/2" C-CAM baixo/médio / tweeter 1 x
25 mm C-CAM Gold Dome com UD Waveguide



Acabamentos	EAN
PRETO	05060565772922
CINZENTO	05060565772939
BRANCO	05060565772946
NOGUEIRA	05060565772953

Preço (PAR)
€ 900,00
Dimensões (unid.)

Alt. (cm) = 90,9
Larg. (cm) = 22,9
Prof. (cm) = 30,4
Peso (kg) = 12,8

Bronze 500

Colunas de 2,5 vias; Frequência de resposta (-6dB) 41 – 25,000 Hz / 32 – 30,000 Hz ;
Sensibilidade (2.83v @ 1m) 90 dB; Impedância nominal 8 ohms / Impedância Mínima 4.1
ohms; SPL Máximo 116 dBA (par); Potencia admissível (RMS): 200W; Amplificador
recomendado: 60 - 200W; Alinhamento Baixos: Bass reflex - HiVe II port system;
Frequência Crossover 550 Hz- 2,700 Hz; Drive: 2 x 8" C-CAM baixo/médio / tweeter 1 x 25
mm C-CAM Gold Dome com UD Waveguide



Acabamentos	EAN
PRETO	05060565772960
CINZENTO	05060565772977
BRANCO	05060565772984
NOGUEIRA	05060565772991

Preço (PAR)
€ 1.300,00
Dimensões (unid.)

Alt. (cm) = 97,4
Larg. (cm) = 29,4
Prof. (cm) = 36,4
Peso (kg) = 18

SÉRIE BRONZE 6G
Bronze AMS Dolby Atmos®

Colunas de 2 vias; Frequência de resposta (-6dB) 120 – 25,000 Hz / 105 – 30,000 Hz;
Sensibilidade (2.83v @ 1m) 86 dB; Impedância nominal 8 ohms / Impedância Mínima 4
ohms; SPL Máximo 107 dBA (par); Potência admissível (RMS): 60W; Amplificador
recomendado: 10 - 60W; Alinhamento Baixos: caixa selada; Frequência Crossover 2,500
Hz; Drive: 1 x 4" C-CAM baixo/médio / tweeter 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome com UD
Waveguide



Acabamentos	EAN
PRETO	05060565774407
BRANCO	05060565774414

Preço (PAR)
€ 500,00

Dimensões (unid.)
Alt. (cm) = 15,2
Larg. (cm) = 16,6
Prof. (cm) = 24,2
Peso (kg) = 2,5

Bronze FX

Colunas de 2 vias; Frequência de resposta (-6dB) 88 – 25,000 Hz / 74 – 30,000 Hz;
Sensibilidade (2.83v @ 1m) 86 dB; Impedância nominal 8ohms / Impedância Mínima 4
ohms; SPL Máximo 108 dBA (par); Potência admissível (RMS): 80W; Amplificador
recomendado: 20 - 80W; Alinhamento Baixos: caixa selada; Frequência Crossover 2,800
Hz; Drive: 1 x 51/2" C-CAM baixo/médio / tweeter 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome com UD
Waveguide



Acabamentos	EAN
PRETO	05060565773042
CINZENTO	05060565773899
BRANCO	05060565773905
NOGUEIRA	05060565773912

Preço (PAR)
€ 500,00

Dimensões (unid.)
Alt. (cm) = 28,7
Larg. (cm) = 28,4
Prof. (cm) = 12,4
Peso (kg) = 3,9

Bronze C150

Coluna 2 vias; frequência de resposta (-6dB) 85 – 25,000 Hz / 66 – 30,000 Hz;
Sensibilidade (2.83v @ 1m) 88 dB; Impedância nominal 8ohms / Impedância Mínima 4,3
ohms; SPL Máximo 109 dBA (unidade); Potência admissível (RMS): 120W; Amplificador
recomendado: 30 - 120W; Alinhamento Baixos: caixa selada; Frequência Crossover 2,700
Hz; Drive: 2 x 51/2" C-CAM baixo/médio / tweeter 1 x 25 mm C-CAM Gold Dome com UD
Waveguide



Acabamentos	EAN
PRETO	05060565773004
CINZENTO	05060565773011
BRANCO	05060565773028
NOGUEIRA	05060565773035

Preço (UN.)
€ 350,00

Dimensões (unid.)
Alt. (cm) = 16,6
Larg. (cm) = 45,1
Prof. (cm) = 22,5
Peso (kg) = 7

Bronze W10

Subwoofer com Driver de 10" C-CAM. Painel RAB (Radiador Auxiliar de Baixos) de 10".
Construção interna reforçada MDF 18mm; Limite de Frequências: 34 Hz (-6 dB) 50 – 120 Hz
com 24 dB/Octave e 50 – 120 Hz com 24 dB/Octave; Drive complementar subwoofer 1 x
250 mm (10") C-CAM com bobine de longo alcance de 2"; Amplificador 220W classe D;
controlo de fase 0-180 graus inversão; Alinhamento de Baixos: (12 dB/Octave), de 40 Hz a
120 Hz; 3 modos equalizador: música, filme e impacto; auto standby após 20 minutos;



Acabamentos	EAN
PRETO	05060565773929
CINZENTO	05060565773936
BRANCO	05060565773943
NOGUEIRA	05060565773950

Preço (UN.)
€ 780,00

Dimensões (unid.)
Alt. (cm) = 36,65
Larg. (cm) = 32,1
Prof. (cm) = 36,4
Peso (kg) = 13,4